

Link do produktu: <https://e-lilac.pl/sterling-kopytko-dwustronne-st-12434-p-5458.html>



Sterling Kopytko Dwustronne ST-12434

Cena	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	80503618
Kod producenta	
Kod EAN	5907652010225
Producent	Sterling

Opis produktu

Profesjonalne kopytko dwustronne Sterling z antypoślizgową rączką która gwarantuje dobry chwyt oraz komfort pracy. Produkt wykonany jest z najwyższej jakości stali chirurgicznej odpornej na korozję. Kopytko zakończone jest dwoma różnymi końcówkami wykorzystywanymi do odsuwania skórek. Pierwsza o szerokości 8mm oraz druga o szerokości 6mm.

- Waga produktu bez opakowania: 15 g
- Długość całkowita: 133 mm

Czyszczenie, Dezynfekcja i Sterylizacja

Proces czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji powinien być przeprowadzany po każdorazowym użyciu narzędzi. Są to niezbędne czynności umożliwiające zachowanie czystości i sterylności narzędzi.

1. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie narzędzi z zanieczyszczeń takich jak pył, zrogowaciałe tkanki, paznokcie oraz inne, za pomocą szczoteczki
2. Drugim etapem jest mycie narzędzi w specjalnie do tego celu przeznaczonych myjce ultradźwiękowej która dokładnie oczyszcza narzędzia z zanieczyszczeń . Do myjki wypełnionej specjalistycznym preparatem dezynfekującym, należy włożyć narzędzia tak aby były całkowicie zanurzone. Po skończonym myciu, narzędzia należy odłożyć i pozostawić do całkowitego wysuszenia.
3. Kolejnym etapem jest proces sterylizacji w wyspecjalizowanym urządzeniu jakim jest autoklaw. Zalecana metoda sterylizacji to sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 134° Celsjusza (nie przekraczać 200°). Minimalny czas sterylizacji to 15 minut, czas suszenia pakietu to 20 minut.

UWAGA: Wszystkie fabrycznie zapakowane produkty Sterling, nie są narzędziami sterylnymi. Przed pierwszym użyciem wskazane jest ich sprawdzenie oraz sterylizacja. Narzędzia powinny być przechowywane w miejscu o stałej temperaturze i wilgotności, ostrzami skierowanymi ku górze bądź w specjalnych opakowaniach chroniących krawędzie tnące. Proces zużycia narzędzi jest procesem naturalnym i niezależnym od dezynfekcji, czyszczenia i sterylizacji.